

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011, Anhang III

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 005/2026

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

KK 0/45 U1

2. Verwendungszweck

hydraulisch ungebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau;

3. Hersteller

Gebr. Haider Bauunternehmung GmbH
Großraming 40
A-4463 Großraming
Grube Häntschl

4. Bevollmächtigter

5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

6a. Harmonisierte Norm

EN 13242:2002+A1:2007

6b. Notifizierte Stelle

Technische Universität Graz, notified body Nr. 1379

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	EN 13242:2002+A1:2007
Kornform, -größe und Rohdichte		
4.2 Korngruppe	0/45	
4.3 Korngrößenverteilung	GA85	
4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen	SI ₄₀	
5.4. Rohdichte	NPD	
Reinheit		
4.6 Gehalt an Feinanteilen	f ₃	
4.7 Qualität der Feinanteile	bestanden	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner in groben Gesteinskörnungen	C _{90/3}	
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen	LA ₃₀	

Raumbeständigkeit		EN 13242:2002+A1:2007
6.5.2.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke	NPD	
6.5.2.2 Eisenzerfall von Hochofenstückschlacke	NPD	
6.5.2.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerkschlacke	NPD	
Wasseraufnahme/Saugvermögen		
5.5. Wasseraufnahme	WA ₂₄ <2 M-% (F2)	
Zusammensetzung/Gehalt		
Angaben zum Ausgangsmaterial (Petrogr. Beschreibung)	Kies Sand	
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	NPD	
6.4. Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen	NPD	
6.2. Säurelösliche Sulfate	NPD	
6.3. Gesamtschwefelgehalt	NPD	
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD	
Widerstand gegen Abrieb		
5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß	NPD	
Gefährliche Substanzen		
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	
Freisetzung von Schwermetallen	NPD	
Auslaugung	NPD	
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	NPD	
Verwitterungsbeständigkeit / Frostbeständigkeit		
7.2 "Sonnenbrand" von Basalt	kein Basalt	
7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	WA ₂₄ <2 M-% (F2)	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Geschäftsführer Bmst. DI Jürgen Haider

Ort: Großraming

Datum: 03.08.2026

Unterschrift:

GEBR. HAIDER
BAUUNTERNEHMUNG GmbH
 4463 Großraming 40
 Tel. 07254/7355-0*, Fax DW 429
 www.gebr-haider.at

Freiwillige Angaben gemäß ÖNORM B 3132:2016	Leistung
bestanden	bedeutet, dass der Gehalt an Feinanteilen im Gesteinskörnungsgemisch 3 M% nicht überschreitet oder ein positiver Nachweis gemäß ÖNORM B4811 vorliegt. Der Nachweis des Tonmineralbestandes bzw. der Frosthebung gilt zwei Jahre



25

Gebr. Haider Bauunternehmung GmbH

Großraming 40
A-4463 Großraming

KK 0/45 U1

Bezug zur Leistungserklärung-Nr.: 005/2026

Wesentliche Merkmale	Leistung
Kornform, -größe und Rohdichte	
4.2 Korngruppe	0/45
4.3 Korngrößenverteilung	GA85
4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen	SI40
Reinheit	
4.6 Gehalt an Feinanteilen	f3
4.7 Qualität der Feinanteile	bestanden
Anteil gebrochener Oberflächen	
4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner in groben Gesteinskörnungen	C90/3
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen	
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen	LA30
Wasseraufnahme/Saugvermögen	
5.5. Wasseraufnahme	WA24<2 M-% (F2)
Zusammensetzung/Gehalt	
Angaben zum Ausgangsmaterial (Petrogr. Beschreibung)	Kies Sand
Verwitterungsbeständigkeit / Frostbeständigkeit	
7.2 "Sonnenbrand" von Basalt	kein Basalt
7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	WA24<2 M-% (F2)

EN 13242:2002+A1:2007

1379-CPR-287/25

hydraulisch ungebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau